

unità di gestione COBRA 600



L'unità di gestione COBRA 600, in abbinamento al software WINCONTROL, consente di realizzare impianti di controllo accessi di ogni tipo e dimensione, si può arrivare fino a oltre 500 lettori con collegamento in rete "WIN-NET". Tutte le tecnologie di lettura sono applicabili dal lettore magnetico MAG, fino al transponder attivo LONG RANGE AT-8. Capacità di memoria fino a 65.000 utenti. Gestione di 999 fasce orarie su base settimanale e del calendario annuale con le festività



COBRA 600



MOD. LM

Caratteristiche tecniche	COBRA 600
Sistema controllo accessi	pedonale e veicolare
Modalità	<ul style="list-style-type: none"> • funzionante in stand-alone se configurata da un PC portatile o in rete con un PC
Collegamenti	<ul style="list-style-type: none"> • max nr.2 lettori (4 con scheda MIXER)
Memoria RAM	32 Kbyte
Capacità di memoria	fino a 600 utenti (stand-alone)
Capacità di gestione	fino a 1500 transazioni (stand-alone)
Gestione in stand-alone	255 fasce orarie
Gestione varchi	1 o 2 programmabili
Singolo varco	<ul style="list-style-type: none"> • lettore d'ingresso/pulsante d'uscita • lettore d'ingresso/lettore d'uscita • possibilità di gestire lo stato porta con eventuale attivazione dell'allarme
Due varchi	<ul style="list-style-type: none"> • lettore su varco A • lettore su varco B • su entrambi è possibile inserire i pulsanti d'uscita e la gestione degli stati porta e allarmi
Memoria locale	per tabelle di abilitazione tessere, abbinamento codice e numero tessera, fasce orarie, attivazione su fasce orarie
Gestione PIN	abbinato a tessera o tramite interfaccia a Display e tastiera
Ingressi e uscite	nr.6 ingressi nr.2 uscite a relè nr.2 uscite open-collector
Tensione di alimentazione	230 V (+6% ÷ -10%) 50 (60) Hz
Porta seriale	nr.1 RS 232/485 per il collegamento in rete WIN NET nr.1 opzionale